


AUDIO TECNOLOGÍAS™

Hub Dante® Interface



El camino correcto para sus comunicaciones
inalámbricas y equipos Dante®

01

QUE ES EL HUB-DANTE INTERFACE

En estos últimos años, ha habido un fuerte incremento en la demanda de sistemas de comunicación inalámbrica full dúplex y a su vez se buscaba una integración total de estos equipos con las redes Dante®. Los ingenieros de **AUDIOTECNOLOGIAS** han dado respuesta a este sector diseñando y fabricando un interfaz capaz de conectar un **HUB** de la firma **EARTEC** con cualquier red Dante® y a la vez poder tener una interfaz de 4 hilos para conectar otros equipos full dúplex analógicos.

02

LA TECNOLOGIA

EI HUB-DANTE INTERFACE se adapta perfectamente a cualquier red Dante® existente. Consta de 2 canales de red Dante® uno que conecta directamente con el **HUB** de **EARTEC** y otro para diferentes usos. El potenciómetro en la caratula frontal, puede programarse para controlan distintos niveles del envío de audio de la red **Dante** a la entrada del **HUB**. Todos los parámetros del **INTERFACE** se ajustan con la aplicación



Para más información
llámenos al 93-168-33-88



Visite nuestro sitio web
www.audiotecnologias.com



Estamos en: C/Almería, 132 - 08226,
Terrassa, BCN



Nuestro Mail:
info@audiotecnologias.com



Especificaciones

HUB IN/OUT

Impedancia de entrada: 600Ω (Opción de cambiar a 300Ω)

Distorsión armónica total: Menos del 0,02%

Respuesta en frecuencia: 20-20KHz, ±1dB

CHANNEL 2

Entrada: Balanceada

Impedancia de entrada: Mayor que 1.8 KΩ

Nivel máximo de entrada: +8dBu@0dB de ganancia

Salida: Balanceada

Impedancia de salida: 200Ω

Nivel máximo de salida: +20dBu Balanceada

Distorsión armónica total: Menos del 0,02%

Respuesta en frecuencia: 20-20KHz, ±1dB

“Ejemplo de un sistema de intercom Ultralite con el HUB y dispositivos @Dante”

